

Professionally approved products.

## Datasheet

# Anti Surge T HBC Min Fuse, 5A, 6.3x32mm

RS Stock number [414-055](#)

## Cylindrical Miniature fuse-links

### Abmessungen Dimensions

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Artikel-Nummer:</b><br>Article-Number: | 189140.       |
| <b>Größe:</b><br>Size:                    | 6,3 x 32 mm   |
| <b>Bemessungsstrom:</b><br>Rated current: | 100 mA - 32 A |



### Aufbau Construction

|   |  |
|---|--|
| <b>Isolierrohr:</b><br>Insulating tube: | <b>Keramic / undurchsichtig</b><br>Ceramic / non transparent<br><b>mit Löschmittelfüllung</b><br>with extinguishing filler |
| <b>Kontaktcaps:</b><br>Contact caps:    | <b>Kupferlegierung, vernickelt</b><br>Copper alloy, nickel-plated  |

### Schmelzzeitgrenzwerte:

Fusing time limits:

| Bemessungsstrom<br>Rated current | 1,5 x I <sub>N</sub> |        | 2,1 x I <sub>N</sub> |      | 2,75 x I <sub>N</sub> |      | 4 x I <sub>N</sub> |        | 10 x I <sub>N</sub> |      |
|----------------------------------|----------------------|--------|----------------------|------|-----------------------|------|--------------------|--------|---------------------|------|
|                                  | min.                 | max.   | min.                 | max. | min.                  | max. | min.               | max.   | min.                | max. |
| 100 mA - 1,6 A                   | 1 h                  | 30 min | 400 ms               | 80 s | 95 ms                 | 5 s  | 10 ms              | 300 ms |                     |      |
| 2 A - 32 A                       | 1 h                  | 30 min | 400 ms               | 80 s | 150 ms                | 5 s  | 20 ms              | 300 ms |                     |      |

Professionally approved products.

# Datasheet

## Time-Current Curves

